






PE 32/2022 - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO/FABRICANTE	EMPRESA	VALOR	ATA	VIGÊNCIA	IMAGEM
01	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60 Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiraços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Layout / MAD.AA2P / layout	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.050,00	61/2023	21/05/2024	<p>ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS MAD.AA2P</p>  <p>DIMENSÕES: L 800 A 1000 P 400 A 600 A 1600 A 2099</p>
02	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60 Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiraços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p>	Movenord/EPAA	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.750,00	62/2023	21/05/2024	
03	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60 Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiraços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p>	Movenord/EPAA	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.750,00	62/2023	21/05/2024	

04	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10 Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Layout / MAD.AEA2P / layout	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.250,00	61/2023	21/05/2024	<p>ARMÁRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS MAD.AEA2P</p>  <p>DIMENSÕES: L 800 A 1000 P 400 A 600 A 2100 A 2500</p>
05	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10 Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p>	Movenord/EPAA	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 2.000,00	62/2023	21/05/2024	
06	<p>ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60 Tamos superior e intermediário - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Tampo intermediário acima das portas; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Layout / MAD.AASA2P / layout	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 980,00	61/2023	21/05/2024	<p>ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO + 2 PORTAS MAD.AASA2P</p>  <p>DIMENSÕES: L 800 A 1000 P 400 A 600 A 1600 A 2099</p>

07	<p>ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60 Tampos superior e intermediário - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Tampo intermediário acima das portas; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiros. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura;Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p>	Movenord/EPAA	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.700,00	62/2023	21/05/2024	
08	<p>ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60 Tampos superior e intermediário - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Tampo intermediário acima das portas; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiros. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura;Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p>	Movenord/EPAA	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.700,00	62/2023	21/05/2024	
09	<p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiros. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Movenord/EPAA	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	R\$ 750,00	63/2023	21/05/2024	



10	<p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p>	Movenord/EPAA	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.000,00	62/2023	21/05/2024	
11	<p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p>	Movenord/EPAA	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.000,00	62/2023	21/05/2024	
12	<p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Movenord/ESPECIAL	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	R\$ 1.200,00	63/2023	21/05/2024	

13	<p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p>	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.079,00	115/2023	27/07/2024	
14	<p>ARMÁRIO EM AÇO 2P Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25 mm), quatro pés deslizadores reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; 02 (dois) suportes para prateleiras confeccionados em chapa aço nº 20 (0,90mm) com sistema de regulagem através de encaixe em passos de 170 mm; 04 (quatro) prateleiras, confeccionadas em chapa aço nº 20 (0,90mm) com dobras nas laterais que permitam o encaixe sem parafusos (engate tipo unha); 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,65mm) com dobras enroladas, reforço cartola e dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter 02 (dois) trincos 01 (um) na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura com 02 (duas) chaves e batentes de borracha; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	W3/A-402F/W3 INDÚSTRIA	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	R\$ 1.780,61	100/2023	23/07/2024	
16	<p>ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa de aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,65mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pés deslizadores reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; O armário deverá conter 06 (seis) compartimentos com portas, também confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) com dobras enroladas, sendo que cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e 01 (um) sistema para cadeado tipo pitão; Área de entrada de cada porta de no mínimo 255 x 245 mm e área interna 275 x 300 x 425 mm; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	W3/RSP-6/W3 INDÚSTRIA	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	R\$ 3.309,07	100/2023	23/07/2024	



18	<p>ARMÁRIO SUSPENSO 2P Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiçios. Laterais e de fundo integrados abaixo do tampo superior, e contornando o painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 854,51	115/2023	27/07/2024	
19	<p>ARMÁRIO SUSPENSO 2P Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiçios. Laterais e de fundo integrados abaixo do tampo superior, e contornando o painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p>	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 854,51	115/2023	27/07/2024	
20	<p>ARMÁRIO SUSPENSO 2P Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiçios. Laterais e de fundo integrados abaixo do tampo superior, e contornando o painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p>	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 854,51	115/2023	27/07/2024	
21	<p>CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Dotado de furação para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial); Painéis - Referências às: Laterais e Fundo; Inteiçios. 02 (duas) Laterais com arestas superiores frontais aboboadas; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Fundo com parte superior nivelado com as laterais; Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.287,00	115/2023	27/07/2024	

22	<p>CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Dotado de furação para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial); Painéis - Referências às: Laterais e Fundo; Inteiros. 02 (duas) Laterais com arestas superiores frontais aboboadas; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Fundo com parte superior nivelado com as laterais; Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p>	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.355,23	115/2023	27/07/2024	
23	<p>CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar). Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	FKGrupo – ISO	H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 198,00	64/2023	21/05/2024	
24	<p>CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar). Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p>	FKGrupo – ISO	H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 198,00	64/2023	21/05/2024	



25	<p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA COM BRAÇOS Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2.</p> <p>Revestimento e cor a definir no empenho; Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p>	Layout / CT.285 / layout	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 475,00	61/2023	21/05/2024	 <p>EXECUTIVA CT.285</p> <p>Cadeira Fixa com Estrutura Sky com Pintura Epóxi na Cor Preta, com Braços</p>
26	<p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2.</p> <p>Revestimento e cor a definir no empenho; Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p>	Tok/93DG13 GIR/Tok Plasti Metal Ltda	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 833,00	65/2023	21/05/2024	
27	<p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2.</p> <p>Revestimento e cor a definir no empenho; Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p>	ROAL/CORPORATE	SIG COMERCIAL LTDA	R\$ 850,00	66/2023	21/05/2024	
28	<p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2.</p> <p>Revestimento e cor a definir no empenho; Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p>	Tok/93DG13 GIR/Tok Plasti Metal Ltda	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 849,99	65/2023	21/05/2024	


29	<p>ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiros. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	USE MÓVEIS/ RAVENA	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.150,00	67/2023	21/05/2024	 <p><i>Estante Alta</i></p>
30	<p>ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiros. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p>	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.870,49	115/2023	27/07/2024	
32	<p>ESTANTE EM AÇO FACE SIMPLES Estrutura - 01 (uma) base retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 175 mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de parafusos; 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 70 mm, largura de 930 mm e profundidade de 280 mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de parafusos; Laterais de sustentação e acabamento, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 320 mm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20 mm); Cada lateral deverá possuir 09 (nove) pares de fendas alinhadas em linha reta, com dimensões de 28 mm de altura por 105 mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175 mm; 04 (quatro) prateleiras confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos); Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	W3/EBS-1/W3 INDÚSTRIA	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	R\$ 1.890,00	100/2023	23/07/2024	
34	<p>GAVETEIRO FIXO À MESA 02 GAVETAS Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; Inferior e superior de fixação. Laterais e fundo integrados ao painel superior de fixação e ao painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 516,00	115/2023	27/07/2024	

35	<p>GAVETEIRO FIXO À MESA 02 GAVETAS Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; Inferior e superior de fixação. Laterais e fundo integrados ao painel superior de fixação e ao painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p>	MARELLI/GM-02 ARQUIVAMENTO	MOVEE CORPORATIVO LTDA	R\$ 547,00	68/2023	21/05/2024	
36	<p>GAVETEIRO TIPO ARQUIVO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiros. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Layout / MAD.ARQ4G / layout	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.400,00	61/2023	21/05/2024	<p style="text-align: center;">ARQUIVO 4 GAVETÕES MAD.ARQ4G</p>  <p style="text-align: center;">DIMENSÕES: L 300 A 520 P 470 A 650 A 900 A 1500</p>
37	<p>GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiros. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 812,00	115/2023	27/07/2024	
38	<p>GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiros. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p>	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 902,00	115/2023	27/07/2024	

39	<p>GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiros. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	USE MÓVEIS/ RAVENA	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 650,00	67/2023	21/05/2024	 <p>Gaveteiro volante 3 gav.</p>
40	<p>GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiros. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p>	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 958,00	115/2023	27/07/2024	
41	<p>GAVETEIRO VOLANTE, 04 GAVETAS, COMPLEMENTO DA MESA Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiros. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	USE MÓVEIS/ RAVENA	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 670,00	67/2023	21/05/2024	

42	<p>LONGARINA - 02 ASSENTOS - COM BRAÇOS Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	META X/ INSPIRE	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.493,00	69/2023	21/05/2024	
43	<p>LONGARINA - 02 ASSENTOS - POLIPROPILENO Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar). Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	PLAXMETAL/ ERGOPLAX	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 596,18	70/2023	21/05/2024	
44	<p>LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Layout / CT.295 / layout	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.450,00	61/2023	21/05/2024	
45	<p>LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p>	Layout / CT.295 / layout	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.450,00	61/2023	21/05/2024	

46	<p>LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar). Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	PLAXMETAL/ ERGOPLAX	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 799,11	70/2023	21/05/2024	
47	<p>LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar). Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p>	PLAXMETAL/ ERGOPLAX	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 788,12	70/2023	21/05/2024	
48	<p>MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. Base - Apoio em 04 (quatro) pés. Estruturas verticais e horizontais em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura; Todo processo de solda pelo sistema MIG; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 832,20	115/2023	27/07/2024	
49	<p>MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. Estrutura ou Base - Abaixo do tampo de trabalho; Fixada ao tampo através de parafusos invisíveis, permitindo montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; 04 (quatro) travessas superiores em chapa de aço de seção retangular de aproximadamente 40 mm x 20 mm (LxA) medindo no mínimo 330 mm de comprimento (cada), com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas à coluna central em cruz, ou chapas de aço de no mínimo 2,0 mm de espessura em formato de cruz fixada a coluna; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	FLEXIBASE/ URÂNIO	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 600,00	74/2023	23/05/2024	


50	<p>MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. Estrutura ou Base - Abaixo do tampo de trabalho; Fixada ao tampo através de parafusos invisíveis, permitindo montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; 04 (quatro) travessas superiores em chapa de aço de seção retangular de aproximadamente 40 mm x 20 mm (LxA) medindo no mínimo 330 mm de comprimento (cada), com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas à coluna central em cruz, ou chapas de aço de no mínimo 2,0 mm de espessura em formato de cruz fixada a coluna; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p>	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 940,50	115/2023	27/07/2024	
51	<p>MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. Estrutura ou Base - Abaixo do tampo de trabalho; Fixada ao tampo através de parafusos invisíveis, permitindo montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; 04 (quatro) travessas superiores em chapa de aço de seção retangular de aproximadamente 40 mm x 20 mm (LxA) medindo no mínimo 330 mm de comprimento (cada), com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas à coluna central em cruz, ou chapas de aço de no mínimo 2,0 mm de espessura em formato de cruz fixada a coluna; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p>	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 940,00	115/2023	27/07/2024	
52	<p>MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 04 (quatro) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	AVANTTI/ 390443/ TODESCHINI	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 990,00	71/2023	21/05/2024	


53	MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 04 (quatro) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.376,00	115/2023	27/07/2024	
54	MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,7M Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 04 (quatro) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.815,45	115/2023	27/07/2024	
55	MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 3,6 M Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 06 (seis) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.691,79	115/2023	27/07/2024	
56	MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 3,6 M Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 06 (seis) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.691,79	115/2023	27/07/2024	

57	<p>MESA ESTACAO TRABALHO L 1,20M Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial). Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Movenord/EPML	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	R\$ 920,00	63/2023	21/05/2024	
58	<p>MESA ESTACAO TRABALHO L 1,40M Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial). Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Movenord/EPML	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	R\$ 1.000,00	63/2023	21/05/2024	
59	<p>MESA ESTACAO TRABALHO L 1,40M Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial). Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p>	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.683,00	115/2023	27/07/2024	

60	<p>MESA ESTACAO TRABALHO L 1,60M Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial). Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Movenord/EPML	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	R\$ 1.071,00	63/2023	21/05/2024	
61	<p>MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. Base - Apoio em 04 (quatro) pés. Estruturas verticais e horizontais em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura; Todo processo de solda pelo sistema MIG; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 970,00	115/2023	27/07/2024	
62	<p>MESA LINEAR 1,00M Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial). Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Movenord/EPMS	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	R\$ 620,00	63/2023	21/05/2024	

63	<p>MESA LINEAR 1,20M Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial). Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Movenord/EPMS	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	R\$ 600,00	63/2023	21/05/2024	
64	<p>MESA LINEAR 1,20M Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial). Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p>	Movenord/EPMS	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 820,00	62/2023	21/05/2024	
65	<p>MESA LINEAR 1,40M Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial). Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Movenord/EPMS	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	R\$ 620,00	63/2023	21/05/2024	

66	<p>MESA LINEAR 1,40M Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial). Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agereste (CAA)</p>	Movenord/EPMS	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 900,00	62/2023	21/05/2024	
67	<p>MESA LINEAR 1,40M Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial). Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p>	Movenord/EPMS	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 900,00	62/2023	21/05/2024	
68	<p>POLTRONA PARA AUDITORIO Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chamas, densidade entre 55 e 50 kg/m³ e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acabamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta). Apoio de braço - Apoio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	SANTA CLARA/ SC VITÓRIA/ SANTA CLARA POLTRONAS	F.L.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS LTDA	R\$ 1.030,00	72/2023	21/05/2024	

69	<p>POLTRONA PARA AUDITORIO Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chamas, densidade entre 55 e 50 kg/m³ e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acabamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta). Apoio de braço - Apoio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Aqreste (CAA)</p>	SANTA CLARA/ SC VITÓRIA/ SANTA CLARA POLTRONAS	F.L.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS LTDA	R\$ 1.100,00	72/2023	21/05/2024	
70	<p>POLTRONA PARA AUDITORIO OBESO Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chamas, densidade entre 55 e 50 kg/m³ e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acabamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta). Apoio de braço - Apoio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	SANTA CLARA/ SC VITÓRIA/ SANTA CLARA POLTRONAS	F.L.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS LTDA	R\$ 1.500,00	72/2023	21/05/2024	
71	<p>POLTRONA PARA AUDITORIO OBESO Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chamas, densidade entre 55 e 50 kg/m³ e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acabamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta). Apoio de braço - Apoio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Aqreste (CAA)</p>	SANTA CLARA/ SC VITÓRIA/ SANTA CLARA POLTRONAS	F.L.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS LTDA	R\$ 1.900,00	72/2023	21/05/2024	
72	<p>SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos. Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife</p>	Milan / Sofá 02 Lugares	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.406,56	115/2023	27/07/2024	

73	SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100º entre ambos. Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)	Milan / Sofá 02 Lugares	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.406,56	115/2023	27/07/2024
74	SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100º entre ambos. Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife	Milan / Sofá 03 Lugares	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.909,40	115/2023	27/07/2024
75	SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100º entre ambos. Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)	Milan / Sofá 03 Lugares	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.909,40	115/2023	27/07/2024
76	SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO, PARA INSTALAÇÃO SOB MESAS Tampo retrátil - Sob o tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Mecanismo retrátil ergonômico composto por trilho telescópico interligado à parte inferior do tampo de trabalho através de suportes; com capacidade de 50 kg. Suportes laterais - Para fixação abaixo do tampo de trabalho; 02 peças presas na parte inferior do tampo onde também serão fixados as corredeiras. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 237,33	115/2023	27/07/2024
77	SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO, PARA INSTALAÇÃO SOB MESAS Tampo retrátil - Sob o tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Mecanismo retrátil ergonômico composto por trilho telescópico interligado à parte inferior do tampo de trabalho através de suportes; com capacidade de 50 kg. Suportes laterais - Para fixação abaixo do tampo de trabalho; 02 peças presas na parte inferior do tampo onde também serão fixados as corredeiras. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)	Milan / Focus	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 237,33	115/2023	27/07/2024

ESSE CATÁLOGO FOI ELABORADO PELA COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS DA PROGEST.

ALGUMAS FOTOS FORAM RETIRADAS DAS PROPOSTAS DOS FORNECEDORES - OUTRAS FOTOS DE ACORDO COM MARCA/MODELO PELA INTERNET

PARA ALGUNS ITENS NÃO ENCONTRAMOS NENHUMA FOTO - NESSA CASO, SUGERIMOS ENTRAR EM CONTATO COM O FORNECEDOR